

シングルストランドシステム

シングルストランドシステムは、ウェッジ・スリーブ・支圧板より構成されます。



正方形支圧板



長方形支圧板

(単位:mm)

種別	ウェッジ	スリーブ
1T18	L=60	φ 50×60
1T19	L=65	φ 55×65
1T22	L=75	φ 65×75
1T29	L=90	φ 80×90

被覆PC鋼より線用シングルストランドシステム

被覆PC鋼より線用シングルストランドシステムに対応したPC鋼より線は7本より21.8mm(高強度ストランド)と19本より19.3mm及び21.8mm(普通強度ストランド)の2種類があります。

詳細に関してはFKKにお問い合わせください。

	呼び径	構成	最大試験力 kN以上	0.2%永久伸び に対する試験力 kN以上	伸び %以上	リラクゼーション 1000時間 %以下
付着型 ECFストランド	19.3	19本より	387	387	3.5	6.5
	21.8	7本より	573	495	3.5	6.5
		19本より				



19本よりECFストランド



7本よりECFストランド

(単位:mm)

種別	ウェッジ	スリーブ
1TC19	L=65	φ 55×65
1TC22 (eco)	L=75	φ 65×75

種別	支圧板の種類	
1TC19	正方形支圧板	埋込型(グラウト用)
		後付型(グラウト用)
	長方形支圧板	埋込型(グラウト用)
		後付型(グラウト用)
1TC22	正方形支圧板	埋込型(グラウト用)
		後付型(グラウト用)
	長方形支圧板	埋込型(グラウト用)
		後付型(グラウト用)
1TC22eco	エコプレート	埋込型(グラウト用)



1TC22eco