

緊張機器（緊張ジャッキ）

FKK

シングルストランドシステム用



FK-33-200型eco



FK-75-150型eco



FK-50-200型eco



FK-75-300型eco

緊張ジャッキ	FK-33-200型eco	FK-50-200型eco	FK-75-150型eco	FK-75-300型eco
定着具	1T18	1T19・1T22・1T22eco	1T29・1T29eco	
最大緊張力	330kN	500kN	750kN	
最大ストローク	200mm	200mm	150mm	300mm
緊張受圧面積	53.4cm ²	72.45cm ²	117.8cm ²	
全長	495mm	516mm	518mm	670mm
質量	42kg	54kg	70kg	94.5kg
使用ポンプ	SEP型eco			

緊張機器（電動ポンプ）

FKK



SEP型eco



LEP型



LLEP型

※FKKエコオイルを選択した場合はポンプ上面の一部が緑色となります。

	SEP型eco	LEP型	LLEP型
最高出力 (MPa)	70	80	75
吐出量 (ℓ/min)	1.3	2.3	5.5
タンク容量 (ℓ)	20	40	60 (80※)
電動機	1.5kW×200V×4P×6.5A	3.7kW×200V×4P×15A	7.5kW×200V×4P×28A
使用電気コード (mm ²)	2	2	8
質量 (kg)	125	185	350
形状寸法 (縦×横×高さ) (mm)	700×520×640	830×574×770	887×588×940

※ K-800型ジャッキを使用する際、タンク容量は80ℓとなります。

環境対応型緊張機器

FKK

- ① 環境対応型緊張機器は、作動油に環境に優しいオイル(FKKエコオイル)を使用した地球環境に配慮した緊張機器であるため、万が一の排出や漏洩の際に、環境への負荷を少なくすることができます。
- ② 緊張機器の機械的性能や緊張における各種諸元は、従来の緊張機器と変わりません。
- ③ すべての緊張機器はFKKエコオイルを搭載しているものが選択できます。
※シングルストランドシステムは全てエコオイルとなります。
- ④ FKKエコオイルを選択した場合、ジャッキ・ポンプ共に型の後にecoと名称がつきます。

