

エンドキャップ型

エンドキャップ型は、施工中にウェッジが外れないよう管状ばねを配置し、エンドキャップを取り付けることにより、個々のウェッジを固定する構造となっています。

定着ブロック・ウェッジ・ガイド・管状ばね・エンドキャップにより構成されます。



（単位：mm）

種 別	定着ブロック	ウェッジ	ガイド	管状ばね	エンドキャップ
D7V13E	φ 140×56	φ 25×41	□190×205	φ 22/13×30	φ 190×91
D12V13E	φ 162×47.5	φ 25×41	□220×262	φ 22/13×75	φ 220×131
D12V15E	φ 198×58.1	φ 32×51	□260×324	φ 26/16×75	φ 260×139
D19K15E	φ 218×73	φ 32×51	□340×390	φ 26/16×81	□330×149
D27K15E	φ 280×85	φ 32×51	□380×480	φ 26/16×81	□370×165

コンプレッショングリップ型

コンプレッショングリップ型はPC鋼材メーカーにて加工された圧着グリップを用い固定板により個々のPC鋼より線を支圧板へ押えつける構造となっています。

圧着グリップ・支圧板・トランペットシース・固定板・固定ボルトにより構成されます。



（単位：mm）

種 別	圧着グリップ	支圧板	トランペットシース	固定板	固定ボルト
D12T13C	φ 25.5×55	φ 240×40	φ 165×325	□140×9	M10×90
D12T15C	φ 30.5×70	φ 290×45	φ 182×350	□160×9	M12×110

※圧着グリップはPC鋼材メーカーでPC鋼より線端部に圧着加工されています。