

マルチストランドシステム用

12T13M220用

S6-S型



※12T13M220用ショートジャッキ

S6-RS型



※12T13M220用ショートジャッキ

S6-R型



※12T13M220用標準ジャッキ

S6-M型



※12T13M220用盛替専用ジャッキ

S6-L型



※12T13M220用ロングジャッキ

7T13M130用

S9型



12T15M319用

SF型



※12T15M319用標準ジャッキ

SF-M型



※12T15M319用盛替専用ジャッキ

SF-L型



※12T15M319用ロングジャッキ

	S9型	S6-S型	S6-RS型	S6-R型	S6-M型	S6-L型	SF型	SF-M型	SF-L型
適用ポンプ	LEP型	LEP型	LEP型	LEP型	LEP型	LEP型	LEP型	LEP型	LLEP型
最大緊張力 (kN)	1,177	1,766	1,766	1,766	1,766	1,766	2,758	2,758	2,758
最大ストローク (mm)	300	100	130	300	300	800	300	300	600
最大緊張圧力 (MPa)	53.5	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	64.7	64.7	64.7
緊張受圧面積 (cm ²)	220.2	300	300	300	300	300	426	426	426
定着受圧面積 (cm ²)	60.8	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	113	113	113
全長(座金含む) (mm)	1,083	742	863	1,033	1,235	1,595	1,131	1,354	1,631
最大直径 (mm)	256	270	278	278	278	288	330	330	330
質量(座金含む) (kg)	166	134.5	173	209	248	425	302	364	569

モノグループシステム用

19K15用

K-500型



27K15用

K-800型



	K-500型	K-800型
適用定着具	19K15	27K15
適用ポンプ	LLEP型	LLEP型
最大緊張力 (kN)	4,709	7,848
最大ストローク (mm)	250	300
最大緊張圧力 (MPa)	61.8	61.8
緊張受圧面積 (cm ²)	766	1,277
全長 (mm)	646	710
装備全長 (mm)	1,293	1,505
シリンダー外径 (mm)	510	720
装備全質量 (kg)	850	1,730

Vシステム用

7V13用

S9-V型



※7V13用指定ジャッキ

12V13用

S6-S-V型



※12V13用ショートジャッキ

S6-R-V型



※12V13用
標準ジャッキ

S6-L-V型



※12V13用ロングジャッキ

12V15用

SF-V型



※12V15用標準ジャッキ

SF-L-V型



※12V15用ロングジャッキ

	S9-V型	S6-S-V型	S6-R-V型	S6-L-V型	SF-V型	SF-L-V型
適用ポンプ	LEP型	LEP型	LEP型	LEP型	LEP型	LLEP型
最大緊張力 (kN)	1,177	1,766	1,766	1,766	2,758	2,758
最大ストローク (mm)	300	100	300	800 (700)	300	600
最大緊張圧力 (MPa)	53.5	58.9	58.9	58.9	64.7	64.7
緊張受圧面積 (cm ²)	220.2	300	300	300	426	426
定着受圧面積 (cm ²)	60.8	78.5	78.5	78.5	113	113
全長(座金含む) (mm)	1,105	787	1,071	1,633	1,190	1,690
最大直径 (mm)	256	270	278	288	330	330
質量(座金含む) (kg)	176	146	216	432	332	599

※ S6-L-V型の()内数値は、実際の緊張で使用できるストロークのMAX値となります。

被覆PC鋼より線内ケーブル用

12VC13用



S6-VC型

S6-L-VC型

12VC15用



SF-VC型

12TC15用



TC-260型

	S6-VC型	S6-L-VC型	SF-VC型	TC-260型
適用定着具	12VC13		12VC15	12TC15
適用ポンプ	LEP型		LEP型	LEP型
最大緊張力 (kN)	1,766		2,758	2,600
最大ストローク (mm)	300	800	300	250
最大緊張圧力 (MPa)	58.9		64.7	66.9
緊張受圧面積 (cm ²)	300		426	388.77
定着受圧面積 (cm ²)	78.5		113	251.32
全長(座金含) (mm)	1,178	1,740	1,243	917
質量(座金含) (kg)	246	462	345	362